



**Kleinschütze B6, 4 kW; B7, 5,5 kW
Kleinhilfsschütze K..
Kompakt-Wendeschütze VB..
Zubehör**

Inhaltsverzeichnis

Kleinschütze

Bestelldaten	1/10
Zubehör.....	1/16
Technische Daten	1/17
Schalten von Beleuchtungsanlagen	1/20
Approbationen, Zulassungen	1/21
Lage der Klemmenbezeichnungen und Anschlussklemmen.....	1/22
Maßbilder Kleinschütze und Zubehör.....	1/24

Spulenspannungen für Kleinschütze

**B6, B7, VB6(A), VB7(A), BC6, BC7,
VBC6(A), VBC7(A), K6, KC6.**

AC		DC	
40-450 Hz	Kenn- ziffer □ .. □	DC V	Kenn- ziffer □ .. □
24	0 .. 1	6	0 .. 6
42	0 .. 2	12	0 .. 7
48	0 .. 3	20	0 .. 9
110 ... 127	8 .. 4	24	0 .. 1
220 ... 240	8 .. 0	42	0 .. 2
380 ... 415	8 .. 5	48	1 .. 6
		60	0 .. 3
		110 ... 125	0 .. 4
		220 ... 240	0 .. 5

Spulenspannungsbereich: 0,85 ... 1,1 x U_c

Andere Spulenspannungen auf Anfrage.

Mehrpriese für Geräte mit
Spulen-Kennziffern 1..□ bis 6..□
Für alle B.-und K.- Kleinschütze

• Zwangsführung

- Die internen Schließer und Öffnerkontakte der Kleinhilfsschütze K6.. und KC6.. sind zwangsgeführt

• mirror contacts

- Die Kleinschütze B.-30-01 haben einen Öffner-Hilfskontakt.
Dieser Öffner-Hilfskontakt ist ein „mirror contact“ gemäß IEC/EN 60947-4-1 Annex F